

Coffres-forts à encastrer pour clefs

Modèles «KIEL» niveau de sécurité B d'après VDMA 24992 édition mai 95, exécution moyenne pour encastrement mural

Corps à paroi simple avec porte à paroi double épaisseur 40 mm. Feuillure coupe-feu faisant le tour. Porte avec serrure de haute sécurité, de la classe pour serrures I du VdS. (y compris 2 clefs). Barres réglables pour crochets, colorées et numérotées.

Laquage: RAL 7035 gris



III. art. n° 10001 (La livraison se fait sans porte-clefs)

Barres à crochets à écartement large et crochets spécialement longs livrables sur demande.



Art. n° 11022 contre plus-value



Détails, voir page 2a du catalogue



Art. n° 11026 Porte-clefs contre plus-value

Dimensions et fabrications spéciales livrables contre plus-value base des calculs voir page 1 des tarifs!
Caractéristiques des serrures méc. à chiffres ou électroniques, voir pages spéciales Serrures et ferrures!

Art. n°	Modèle	Dim. ext. en mm HxLxP	Barres à cr. Nombre	Nbr crochets par barre	Nbr crochets	Poids kg
11000	KIEL	420x420x200	7	10	70	22,0
11001	KIEL	600x420x200	10	10	100	30,0
11002	KIEL	800x420x200	16	10	160	40,0
11022	Serrure électronique, dépassement 15 mm, sans rév. (Code-Kombi K) et non serrure DB contre plus-value					
11025	Goulotte de dépose pour clefs dans la porte contre plus-value. Pour cela, coffre-fort seulement de type niveau de sécurité B					
11026	Porte-clefs, assortis par coloris, pack de 10 (col. rouge, bleu, noir, vert, jaune) contre plus-value, par col.					

Indications de poids, coloris et dimensions non contractuelles. Sous réserve d'erreurs et modifications de poids, dimensions et coloris. Faibles écarts de poids, coloris et dimensions sont dus à la production. Sous réserve de modifications techniques.