

Coffres-forts à encastrer

Modèles "HAMM" niveau de sécurité B d'après VDMA 24992 édition mai 95,
exécution moyenne pour encastrement mural

Coffre-fort avec corps à paroi simple et porte à paroi double épaisseur 40 mm.

Feuille de porte épaisseur 6 mm.
Porte avec fermeture sur trois côtés.
Feuillure coupe-feu faisant le tour.

Verrouillage par serrure de sécurité à double panneton (y compris 2 clefs).

Laquage: RAL 7035 gris



III. art. n° 21002 avec serrure DB standard



Art. n° 21022

Dimensions et fabrications spéciales livrables contre plus-value base des calculs voir page 1 des tarifs!
Caractéristiques des serrures méc. à chiffres ou électroniques, voir pages spéciales Serrures et ferrures!

Art. n°	Modèle	Dim. ext. en mm HxLxP	Dim. int. en mm HxLxP	Passage libre en mm HxL	Poids kg	Tablettes
21000	HAMM	190x300x160	130x240x110	110x210	11,0	-
21001	HAMM	230x300x160	170x240x110	150x210	13,0	1
21002	HAMM	280x300x160	220x240x110	200x210	15,0	1
21003	HAMM	280x300x260	220x240x210	200x210	16,0	1
21022	Serrure électronique, dépassement 15 mm, bloquant d'un côté, sans révision (Combo-Basic), à la place de la serrure DB, contre plus-value					

Indications de poids, coloris et dimensions non contractuelles. Sous réserve d'erreurs et modifications de poids, dimensions et coloris.
Faibles écarts de poids, coloris et dimensions sont dus à la production. Sous réserve de modifications techniques.